NSI INDUSTRIES LLC
EASY-TWIST™ GUSSET BAGS
WWC-Y-B_ET-TOWC_Packaging_Bag
v3
255mm x 330mm
08/2024

DO NOT PRINT CYAN
LINE-PLACEMENT ONLY

BLACK | PMS 186 C

The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.

255mm

(255)2x330mm 底(60)2mm

拉链中心35mm 打角20mm

330mm

60mm

60mm

330mm

WWC-Y-B

WARNING / PRECAUTION / AVERTISSEMENT

Turn off power before installing or removing connectors / Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Strip solid wires 3/8" (9.5 mm) stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly
2. Pre-twisting unnecessary, hold
3. Align any frayed strands or conductors
4. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires

SPECIFICATIONS

Listed as a pressure-type wire connector
Temperature Rating: 105°C (221°F) max
Voltage Rating: 600V max building wiring; 1000V Max. signs or luminaires
FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR

INSTRUCTIONES

1. Desforre los cables solidos 3/8" (9.5 mm)
2. No es necesario que estén preworamente trenzados, sostenga los cables desforrados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados
3. Alinee los cables trenzados o conductores desfilachados
4. Introduzca los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables

INSTRUCTIONS

1. Dénudez les fils solides de 9,5 mm (3/8 po)
2. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable ; maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales.
Conduisez légèrement les fils torsionnés
3. Alignez les bins ou les conducteurs effilochés
4. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils

ESPECIFICACIONES

Certificado como conector de cables tipo a presión
Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.
Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo signos ou luminaires
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

INSTRUCTIONS

1. Dénudez les fils solides de 9,5 mm (3/8 po)
2. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable ; maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales.
Conduisez légèrement les fils torsionnés
3. Alignez les bins ou les conducteurs effilochés
4. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils

Réglementé comme un connecteur de fil de type à pression
Température nominale : 105°C (221°F) max
Tension nominale : 600V max. pour le câblage des bâtiments ; 1000V max. signaux ou luminaires
A UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

EASY-TWIST WINGED TWIST-ON CONNECTORS | For UL Listed, and CSA Certified*

CIRCULAR MILS	12/20	22/50	32/80	72/10	82/18	10/384	18/607	26/116	31/609	44/252	52/500
AWG WIRE COMBINATIONS	3 #22	4 #22	2 #18	3 #16	2 #14	1 #10	3 #12	4 #12	3 #10	5 #12	4 #10	2 #6
WWC-Y												
WWC-T												
WWC-R												
WWC-GR												
WWC-G												
WWC-B												

*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847
*Please note: WWC-GR is not rated for 1 #10 and 3 #10 | WWC-B is not rated for 4 #12 and 5 #12

⚠ WARNING: Cancer and reproductive harm
⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov
⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
⚠ ADVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Avertissements.ca.gov

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

RoHS Compliant | REACH Compliant | UL LISTED WIRE CONNECTORS E100027 QTQS

SCAN ME

Made in Taiwan
Fabriqué en Taiwan
Hecho en Taiwan

6 62381 56796 7

DIELINE IS SPOT COLOR AND 100% CYAN
WINDOW IS SPOT COLOR AND 15% CYAN