

## Mastic texturé Conceal<sup>MD</sup>


Vous préférez l'apparence du bois, pas celle du mastic. Conceal est légèrement texturé pour simuler l'aspect naturel du bois et disponible en 7 coloris pour être assorti aux teintures les plus standard. Le mastic disparaît dans le bois et votre maison est protégée contre les éléments. Avec Conceal, vous n'avez pas besoin de constater sa présence pour savoir qu'il est effectivement présent.



## Pourquoi choisir Conceal ?

- Légèrement texturé pour se mélanger au bois
- Élasticité, mémoire et adhésion supérieures
- Ne fissure pas et ne s'écarte pas
- Se nettoie avec de l'eau et du savon
- Emploi à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résiste à la pluie dans les 1 à 4 heures\*
- Facile à appliquer
- Compatible avec toutes les teintures Sashco
- Coloris spéciaux pour agrémenter Transformation<sup>MD</sup> Stain

\* Dans des conditions extrêmes (en dessous de 7 °C et/ou 70%+ d'humidité), la résistance totale à la pluie peut prendre plus de temps. Recouvrez le mastic avec une bâche en plastique si la météo annonce de la pluie dans les 24 heures après l'installation.



### Plongeur Alyster

Des cartouches de 10,5 onces sont livrées avec le plongeur Alyster unique signé Sashco.

Une membrane télescopique flexible bloque non seulement le flux de matériau mais aspire le matériau de retour dans la buse !

- **Étanchéité garantie** – Prolonge la durée de conservation et réduit les fuites.
- **Blocage du flux** – La membrane télescopique flexible garantit que le flux de matériau s'arrête lorsqu'on cesse d'appuyer sur le pistolet de mastic.

## Avant de commencer : Quelques conseils pratiques à retenir

### La compatibilité est importante !

Dans la mesure où tous les produits présents sur le bois qui contiennent de la cire, des huiles non asséchantes ou des silicones peuvent nuire à l'adhésion de Conceal ou la plupart des mastics doivent être enlevés. Conceal est compatible avec toutes les teintures Sashco Si vous avez des doutes sur la compatibilité de Conceal avec un autre produit, contactez Sashco avant d'appliquer Conceal (+1-800-767-5656).

## Étapes de l'application


### Préparation de la surface :

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec Conceal si vous l'appliquez sur des surfaces en bois qui :

- Sont propres, c.-à-d. ne contiennent pas de moisissure, pollen, poussière, huile, impureté, fibres de bois et tout autre type de résidus du mastic.
- Sont sèches, c.-à-d. l'application de Conceal sur du bois humide peut nuire à l'adhésion.
- Ont une température entre 4 et 32 °C.




### Format de jointure :

Pour garantir la meilleure élasticité et utilisez moins de mastic, placez un cordon de retenue dans les joints à une profondeur supérieure à 1,3 cm.



### Application de Conceal :

- Coupez la buse à un angle de 45° pour la taille de la perle choisie.
- Sortez (avec le pistolet) une perle uniforme.
- Étalez avec une brosse en mousse humide ou votre doigt pour garantir une bonne étanchéité des deux côtés du joint.
- Nettoyez tout excès de produit des surfaces (avant qu'il ne durcisse) avec un couteau à mastic et/ou un chiffon humide.



## Nettoyage et rangement

- Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon.
- Lors du stockage, enroulez la buse avec du plastique et un caoutchouc. Rangez dans un endroit ayant des températures moyennes.
- Jetez Conceal conformément à la réglementation locale. Ne pas jeter dans les réserves d'eau potable.

## Premiers soins

**YEUX :** Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes au moins. En cas d'irritation persistante, contacter immédiatement un médecin.

**PEAU :** Laver à l'eau savonneuse et bien rincer. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**INHALATION :** Mettre la personne à l'air frais.

**INGESTION :** En cas d'ingestion de grandes quantités, ne pas forcer le vomissement - contacter immédiatement un médecin.

Pour des conseils d'application et des informations supplémentaires sur les autres produits haute performance signés Sashco, visitez le site à [www.sashco.com](http://www.sashco.com).



Pour tout renseignement complémentaire, visitez notre site [www.sashco.com](http://www.sashco.com)

## Vous voyez le mastic?



Le bois a été teint puis calfeutré avec du mastic.

## Domaines d'application

Utilisez Conceal<sup>MD</sup> partout où vous voulez assortir la couleur et la texture à votre surface en bois :

- Sur les revêtements muraux en bois, y compris pin, cèdre, séquoia, etc.
- Autour des encadrements de portes et de fenêtres en bois
- Aux points de raccordement entre revêtements en bois et planches en coin
- Aux points de raccordement entre revêtement en bois et cheminées ou briques

## Où ne pas utiliser Conceal

- Les zones constamment immergées
- Les zones exposées à une circulation piétonnière ou automobiles

## Garantie à vie limitée

Sashco garantit que ce produit satisfait substantiellement aux spécifications publiées à la date de la vente. Dans le cas contraire, veuillez renvoyer la partie inutilisée avec le reçu de vente d'origine pour obtenir un remplacement ou un remboursement, à la seule discrétion de Sashco. Les recours stipulés ci-dessus sont les seuls que l'acheteur ait en cas de rupture de garantie. L'acheteur doit déterminer l'adaptabilité du produit à ses propres besoins et endosser tout risque associé à l'emploi. En aucun cas, Sashco ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects.

À l'exception des cas susmentionnés, ce produit ne bénéficie d'aucune autre garantie. **La présente garantie exprime remplace toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de commercialisation ou d'adaptabilité pour un usage particulier. Ces garanties sont expressément exclues et rejetées.** La présente Garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez disposer d'autres droits variant d'une province/d'un état à l'autre. Certaines provinces ou états interdisent l'exclusion des garanties implicites sur les biens de consommation et autres ventes, la limitation de durée des garanties tacites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. En conséquence, toute limitation ou exclusion susmentionnées peuvent ne pas vous concerner en vertu des circonstances spécifiques.

## Caractéristiques types

**Couleurs :** Or des frontières, Blé des récoltes, Teinte dorée, Teinte rouge, Teinte marron, Séquoia, Marron type ours brun

**Emballage :** Cartouches de 310 mL, de 858 mL et seaux de 19 L  
Taille de jointure: Jusqu'à 5 cm

**Recouvrabilité avec une peinture :** Avec une peinture/teinture au latex dans les 24 heures ou une peinture/teinture à l'huile après 1 semaine

**Plage d'application :** Temp. surface entre 4 et 32 °C

**Plage de service :** -34° et -121 °C

**Propriétés en traction :**

Élongation à 50 % : Retour à l'état initial à 100 % en 1 min.

Élongation à 100 % : Retour à l'état initial à 96 % en 1 min.

COV : <1,5 % du poids, max.

Propriété	Résultats	Méthode de test
Durabilité	Mouvement de la jointure total à 25 % (10 cycles à -9 °C)	ASTM C719
Dureté, Shore A	20 (durcissement de 21 jours)	ASTM C661
Affaissement	<1/8 po	ASTM D2202
Solides	73 % du poids	ASTM C1250
Taux d'extrusion	1100 g/min (orifice de 1/8 po orifice à 40 psi)	ASTM C603
Durci	1 semaine (selon les facteurs de température, humidité et taille/épaisseur de la perle)	ASTM C679
Surface non collante	En moins de 1 heure	ASTM C79
Temp. basse Flexibilité	Passe (non étayé artificiellement)	ASTM C734
Stabilité au gel/dégel	Passe 10 cycles entre -18 °C et -21 °C	ASTM C731
Substrats pour adhésion sans pelage	Bois: cèdres, séquoia, pin et tout autre bois de ce type, vinyle, bois d'ingénierie, métaux, pierres, granite, marbre, brique, fibre de verre, ABS, acrylique	ASTM C794

### Spécifications :

- Satisfait aux exigences de FHA.
- Satisfait voire dépasse les spécifications fédérales TT-S-00230 C
- ASTM C834
- ASTM C920, Type S, NS, Classe 25, Use NT, M, A. Dépasse 10 % de la perte pondérale.

*Les données stipulées ici ont été jugées fiables. Toutefois, aucune garantie ne peut être formulée quant à l'exactitude de ces données et aucun résultat ne peut être avancé découlant de l'utilisation desdites données.*



10300 E. 107th Place • Brighton, CO 80601  
1-800-767-5656 • www.sashco.com

CNLCAN 003 11/13

Facile à utiliser - Difficile à discerner  
**Conceal**<sup>MD</sup>  
Mastic texturé pour le bois



- Légèrement texturé pour se mélanger au bois
- Adhésion et élasticités incomparables
- Compatible avec toutes les teintures Sashco



1-800-767-5656 • www.sashco.com