



**TORK** 125VAC  
**24 HOUR MECHANICAL IN-WALL TIMER**  
 MINUTERIE MÉCANIQUE MURALE 24 HEURES  
 TEMPORIZADOR MECÁNICO DE PARED DE 24 HORAS  
**701B**

**TORK** INDOOR INTERIEUR INTERIOR  
**701B**

**125VAC, 15A LED/DEL**

**24 HOUR MECHANICAL IN-WALL TIMER**  
 MINUTERIE MÉCANIQUE MURALE 24 HEURES  
 TEMPORIZADOR MECÁNICO DE PARED DE 24 HORAS

7 86261 10121 7  
 HU04M

**TORK** 701B

**TORK** 701B

**125 V c.a. 60Hz**

Usage Général	15A
Résistif	15A
Tungstène	1250W
Ballast électronique/LED	500VA
Moteur	1/2HP

**CAPACITÉ**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Commande par cycle de 24 heures
- 125 V c.a., nécessite un fil neutre
- Déclencheurs captifs à réglage minimal de 30 minutes
- Plaque murale simple incluse
- AM/PM affiché sur le cadran
- Fonctionnement constant ON/OFF (Marche/Arrêt) ou minuterie

**125 VAC 60Hz**

General Purpose	15A
Resistive	15A
Tungsten	1250W
Electronic Ballast/LED	500VA
Motor	1/2HP

**RATINGS**

**FEATURES :**

- 24 hour control
- 125VAC requires neutral
- Captive trippers with minimum 30 minute settings
- Single gang wall plate included
- AM/PM marked on dial
- Constant ON/OFF or Timer Operation

⚠ WARNING: Cancer and reproductive harm  
 ⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y este daño reproductivo  
 ⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur  
 www.P65Warnings.ca.gov.

**NSI Industries**  
 800.321.5847  
 nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT: SOUTHERN TECHNIQUE  
 PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO:  
 888.500.4598

MADE IN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE  
 HECHO EN CHINA

**125 VCA 60Hz**

Usa General	15A
Resistivo	15A
Tungsteno	1250W
Balastro electrónico/LED	500VA
Motor	1/2HP

**CLASIFICACIONES**

**CARACTERÍSTICAS :**

- Control de 24 horas
- 125 VCA, necesita cable neutro
- Disyuntores cautivos con ajustes de 30 minutos como mínimo
- Incluye placa de pared simple
- AM/PM marcado en el dial
- Funcionamiento constante ENCENDIDO/APAGADO o Temporizador

**NSI Industries, LLC**  
**MECHANICAL TIMERS**  
**701B**  
 Packaging#: 10476(B)  
 4C/0  
 76mm x 55mm x 120mm  
 05/2024



**CMYK VALUES**  
 PMS 541C  
 C=100 | M=78 | Y=32 | K=22  
 PMS 377C  
 C=58 | M=22 | Y=100 | K=4

**DO NOT PRINT CYAN LINE-PLACEMENT ONLY**