


NSI INDUSTRIES LLC
EASY-TWIST™ CARTON
WWC-Y-C_ET-TOWC_Packaging_Carton
v3

Dieline - 100.75.70
100mm x 75mm x 70mm
09/2024

DO NOT PRINT CYAN
LINE-PLACEMENT ONLY



The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.

70mm

INSTRUCTIONS
Dénudez les fils de 9,5 mm (3/8 po). Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable : maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales. Conduisez légèrement les fils torsonnés. Alignez les brins ou les conducteurs effilochés. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils.

INSTRUCCIONES
Desforre los cables 3/8" (9.5 mm). No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables desforrados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados o conductores deshilachados. Introduzca los cables en el conector y entrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

SPÉCIFICATIONS
Répertoire comme un connecteur de fil de type à pression.
Température nominale : 105°C (221°F) max.
Tension nominale : 600V max. dans le câblage du bâtiment ; 1000V max. dans les luminaires et les panneaux.
À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

ESPECIFICACIONES
Certificado como conector de cables tipo a presión.
Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.
Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y letreros.
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
▲ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov



WWC-Y-C

WWC-Y-C

EASY-TWIST™
WINGED WIRE CONNECTORS

**SAME GRIP
LESS TWISTS**

Yellow Winged Connectors
Raccords Ailes Jaunes
Conectores Amarillos Con Clip De Seguridad



100
Qty/Qtye/Ctd
18-10 AWG
Solid & Stranded

WIRE COMBINATIONS

EASY TWIST WINGED SCREW-ON CONNECTORS
For UL Listed, and CSA Certified*

| CIRCUIT AWG | 1500 | 2275 | 3340 | 4745 | 6200 | 7605 | 9140 | 10345 | 11945 | 13545 | 15145 | 16745 | 18345 | 19945 | 21545 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AWG WIRE COMBINATIONS | 3 #12 | 4 #12 | 2 #10 | 3 #10 | 2 #10 | 1 #10 | 3 #12 | 4 #12 | 3 #10 | 5 #12 | 4 #10 | 2 #10 | | | |
| WWC-F | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWC-T | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWC-R | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWC-GR | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWC-G | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWC-B | | | | | | | | | | | | | | | |

*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847
*Please note: WWC-GR is not rated for 1 #10 and 3 #10 | WWC-B is not rated for 4 #12 and 5 #12



WARNING

Turn off power before installing or removing connectors.

PRECAUTION/ADVERTISSEMENT

Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords. / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores.

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Strip wires 3/8" (9.5 mm). Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly. Align any frayed strands or conductors. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

SPECIFICATIONS

Listed as a pressure-type wire connector. Temperature Rating: 105°C (221°F) max. Voltage Rating: 600V max in building wiring; 1000V max in luminaires and signs. **FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR**



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

Made in Taiwan | Fabriqué en Taiwan | Hecho en Taiwan



6 62381 36180 6

75mm

100mm