TORK 2000

TORK 2000

RATINGS	50/60Hz 120VAC
Tungsten	2000W
Ballast	1800VA
LED	600VA

FEATURES :

- All Lexan® enclosure is impact and vandal resistant
- Metal slide for adjusting ON/OFF light level
- Translucent Lexan® dome prolongs cell life by screening out ultraviolet rays
- Dome and base are ultrasonically welded
- Delay of up to 2 minutes prevents false switching due to momentary flashes of light
- 1/2” conduit mounting

APPLICATIONS :

- Flood lighting
- Parking lot lighting

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y este dano reproductivo
⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov.

©2023 NSI Industries, LLC
North Carolina, USA

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

7 86261 60017 2

CAPACITÉ	50/60Hz 120 V c.a.
Tungstène	2000W
Ballast	1800VA
DEL	600VA

SPÉCIFICATIONS:

- Le boîter tout Lexan® résiste aux chocs et au vandalisme
- Glissière métallique pour le réglage MARCHE-ARRÊT de l'éclairange
- Le dôme translucide en Lexan® prolonge la vie utile de la cellule photoélectrique grâce au blocage des rayons UV
- Le dôme et le socle sont soudés par ultrasons
- Un délai maximal de 2 minutes évite l'arrêt involontaire suite à des éclats de lumière momentanés
- Montable sur conduits de 12,7 mm (1/2 po)

UTILISATIONS :

- Projecteurs et éclairage
- Éclairage de parcs de stationnemen

*2 ANS GARANTIE

TORK® 120VAC

PHOTOCONTROL

INTERRUPTEUR PHOTOELECTRIQUE
FOTOCONTROL

2000

WARRANTY 2 YEAR*

TORK® 2000

THERMAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE THERMIQUE
TECNOLOGÍA TÉRMICO

120VAC

WARRANTY 2 YEAR*

c UL us LISTED

PHOTOCONTROL
INTERRUPTEUR PHOTOELECTRIQUE
FOTOCONTROL

CLASIFICACIONES	50/60Hz 120 VCA
Tungsteno	2000W
Ballastro	1800VA
LED	600VA

ESPECIFICACIONES:

- Cuerpo totalmente de Lexan® resistente a impactos y actos de vandalismo
- Guía deslizante de metal para ajustar el nivel de luz al encenderse/apagarse
- El domo tralúcido de Lexan® prolonga la vida útil de las células filtrando los rayos ultravioletas
- Domo y base con soldadura ultrasónica
- La demora de hasta 2 minutos previene el encendido en flaso debido a destellos de luz momentáaneos
- Para montaje en conductos de 12,7 mm (1/2”)

APLICACIONES:

- Reflectores y lámparas
- Encendido del estacionamiento

*2 ANÕS GARANTÍA

NSI Industries, LLC
TORK PHOTOCONTROL
2000

Packaging#: 10282(G)
4C/0
4.13”(H) x 2.25”(W) x 1.93”(D)
02/2023

PMS 541C | PMS 377C

CMYK VALUES
PMS 541C
C = 100 | M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C
C = 58 | M=22 | Y=100 | K=4