


NSI INDUSTRIES LLC
 EASY-TWIST™ CARTON
 WWC-R-C_ET-TOWC_Packaging_Carton
 v2
 Dieline - 115.90.76
 115mm x 90mm x 76mm
 12/2024
**DO NOT PRINT CYAN
 LINE-PLACEMENT ONLY**



The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.



INSTRUCTIONS
 Dénudez les fils de 15,9 mm (5/8 po). Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable; maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales. Conduisez légèrement les fils torsonnés. Alignez les brins ou les conducteurs effilochés. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils.

INSTRUCCIONES
 Desforre los cables 5/8" (15,9 mm). No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables desforrados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados. Alinee los cables trenzados o conductores deshilachados. Introduzca los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

SPÉCIFICATIONS
 Répertoire comme un connecteur de fil de type à pression.
 Température nominale: 105°C (221°F) max.
 Tension nominale: 600V max. dans le câblage du bâtiment; 1000V max. dans les luminaires et les panneaux.
À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

ESPECIFICACIONES
 Certificado como conector de cables tipo a presión.
 Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.
 Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y lámparas.
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

WARNING: Cancer and reproductive harm
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
ADVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
 www.P65Warnings.ca.gov

76mm

90mm

115mm

WIRE COMBINATIONS

EASY TWIST WINGED SCREW-ON CONNECTORS
 For UL Listed, and CSA Certified*

CIRCULAR MILS	1500	2510	3248	4143	5218	6584	8287	10516	13189	16645	21532	27500
AWG WIRE COMBINATIONS	3 #22	4 #22	2 #18	3 #16	2 #14	1 #10	3 #12	4 #12	3 #10	5 #12	4 #10	2 #6
WWC-Y												
WWC-T												
WWC-R												
WWC-GR												
WWC-G												
WWC-B												

*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847
 *Please note: WWC-GR is not rated for 1 #10 and 3 #10 | WWC-B is not rated for 4 #12 and 5 #12



WARNING

Turn off power before installing or removing connectors.

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Strip wires 5/8" (15.9 mm). Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly. Align any frayed strands or conductors. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

PRECAUTION/ADVERTISSEMENT

Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords. / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores.

SPECIFICATIONS

Listed as a pressure-type wire connector. Temperature Rating: 105°C (221°F) max. Voltage Rating: 600V max in building wiring; 1000V max in signs or luminaires. **FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR**



NSI Industries
 800.321.5847
 nsiindustries.com



Made in Taiwan | Fabriqué en Taiwan | Hecho en Taiwan