TORK 2119A

TORK 2119A

TORK®

120-277VAC

PHOTOCONTROL

INTERRUPTEUR PHOTOELECTRIQUE
FOTOCONTROL

LED

WARRANTY 2 YEAR

2119A

AL ALUMINUM HOUSING BOÎTIER CARCASA

RATINGS	120-277VAC 50/60Hz
Tungsten	2000W - 4620W
Ballast	1800VA - 2770VA
LED	600VA - 1835VA

FEATURES :

- Die cast aluminum housing
- Gasketed for weather protection
- Metal slide for adjusting ON/OFF light level
- Delay of up to 2 minutes prevents false switching due to momentary flashes of light 1/2” conduit mounting

APPLICATIONS :

- Parking lot lighting
- Building perimeter lighting
- Outdoor signs

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

©2022 NSI Industries, LLC.
North Carolina, USA

7 86261 62035 4

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

CAPACITÉ	120-277 Vc.a. 50/60Hz
Tungstène	2000W - 4620W
Ballast	1800VA - 2770VA
LED	600VA - 1835VA

SPÉCIFICATIONS:

- Boîtier renforcé en aluminum moulé sous pression
- Doté de joints, donc à l’épreuve des intempéries
- Glissière métallique pour le réglage MARCHE-ARRÊT de l’éclairage
- Un délai maximal de 2 minutes évite l’arrêt involontaire suite à des éclats de lumière momentanés
- Montable sur conduits de 12,7 mm (1/2 po)

UTILISATIONS :

- Éclairage de parcs de stationnement
- Éclairage du périmètre de bâtiments
- Éclairage d’enseignes extérieures

*2 ANS GARANTIE

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598

TORK® 2119A

THERMAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE THERMIQUE
TECNOLOGÍA TÉRMICO

120-277VAC

LED

WARRANTY 2 YEAR

AL ALUMINUM HOUSING BOÎTIER CARCASA

c UL us LISTED

PHOTOCONTROL

INTERRUPTEUR PHOTOELECTRIQUE
FOTOCONTROL

CLASIFICACIONES	120-277 VCA 50/60Hz
Tungsteno	2000W - 4620W
Ballastro	1800VA - 2770VA
LED	600VA - 1835VA

ESPECIFICACIONES:

- Carcasa de alta resistencia de aluminio fundido
- Con juntas para protección contra la intemperie
- Guía deslizante de metal para ajustar el nivel de luz al encenderse/apagarse
- La demora de hasta 2 minutos previene el encendido en flaso debido a destellos de luz momentáaneos
- Para montaje en conductos de 12,7 mm (1/2”)

APLICACIONES:

- Encendido del estacionamiento
- Iluminación de perímetros de construcción
- Luces de anuncios exteriores

*2 ANÕS GARANTÍA

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y este daño reproductivo
⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l’appareil reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov.

NSI Industries, LLC
TORK PHOTOCONTROL
2119A

Packaging#: 10358(G)
4C/0
4.14”(H) x 2.25”(W) x 1.93”(D)
05/2023

PMS 541C	PMS 377C

CMYK VALUES
PMS 541C
C = 100 | M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C
C = 58 | M=22 | Y=100 | K=4