

# TORK®

120VAC

2 CHANNEL

SPDT

## 7 DAY DIGITAL TIMER

MINUTERIE NUMÉRIQUE DE 7 JOURS  
TEMPORIZADOR DIGITAL DE 7 DÍAS



0-7  
DAYS

WARRANTY  
1 YEAR

### DIN200B



# TORK®


## DIN200B

INDOOR/OUTDOOR\*  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR\*  
INTERIOR/EXTERIOR\*

2 CHANNEL

SPDT

120VAC



0-7  
DAYS

WARRANTY  
1 YEAR

## 7 DAY DIGITAL TIMER

MINUTERIE NUMÉRIQUE DE 7 JOURS  
TEMPORIZADOR DIGITAL DE 7 DÍAS



CAPACITÉ		120 Vc.a. 50/60Hz
Usage général		8A
Résistif		16A

### SPÉCIFICATIONS:

- 4 Cycles marche/arrêt (canal A)
- 3 Cycles marche/arrêt (canal B)
- Programmes distincts pour chaque jour de la semaine.
- Plage minimale : 1 minute
- Mode de dérogation jusqu'au prochain cycle marche/arrêt, suivi du retour au mode de fonctionnement automatique.
- Configuration d'horloge am/pm
- Batterie de secours (maintient les réglages de l'horloge et la programmation)
- Installation sur rail n° 50022 (35 mm) ou sur surface plate à l'aide de l'adaptateur fourni

### UTILISATIONS :

- Tableautiers
- Éclairage intérieur/extérieur
- Systèmes de sécurité
- Systèmes de climatisation et chauffage

\*1 AN GARANTIE | Doit être installé dans le boîtier 3R

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm  
 ▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo  
 ▲ **AVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur. - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

RATINGS		120VAC 50/60Hz
General Purpose		8A
Resistive		16A

### FEATURES :

- 4 ON/OFF (Channel A)
- 3 ON/OFF (Channel B)
- Individual programs on each day of the week
- Minimum setting is 1 minute
- Manual Override until the next regular scheduled ON/OFF, automatic operation then resumes
- AM/PM Clock Format
- Power Outage Backup (Battery retains time and schedule)
- Rail Mounting #50022 (35mm) or flat surface using supplied adapter

### APPLICATIONS :

- Panel builders
- Indoor/Outdoor lighting
- Security systems
- HVAC equipment

\*Needs to be installed in 3R case

©2024 NSI Industries, LLC  
North Carolina, USA



NSI Industries  
800.321.5847  
nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:  
SOUTIEN TECHNIQUE :  
PARA COMUNICARSE CON  
EL SERVICIO TÉCNICO:  
**888.500.4598**

CLASIFICACIONES		120 VCA 50/60Hz
Uso general		8A
Resistive		16A

### ESPECIFICACIONES:

- 4 Encendido/Apagado (canal A)
- 3 Encendido/Apagado (canal B)
- Programas individuales en cada día de la semana
- El ajuste mínimo es 1 minuto
- Mando manual hasta el próximo encendido/apagado regular programado, luego la operación automática se reanuda.
- Formato de reloj AM/PM
- Respaldo por corte de energía (la batería retiene hora y horario)
- Montaje en riel #50022 (35mm) o superficie plana usando adaptador suministrado

### APLICACIONES:

- Constructores de paneles
- Iluminación interior/exterior
- Sistemas de seguridad
- Equipo HVAC

\*1 AÑO GARANTÍA

†Debe instalarse en el caso 3R



MADE IN TAIWAN  
FABRIQUE EN TAIWAN  
HECHO EN TAIWAN

# NSI Industries, LLC

## TORK Digital Timers

# DIN200B

Packaging#: 10390(D)

4C/0

3.78”(H) x 2.51”(W) x 2.32”(D)

08/2024



PMS 541C



PMS 377C

### CMYK VALUES

PMS 541C  
C = 100 | M = 78 | Y = 32 | K = 22  
PMS 377C  
C = 58 | M = 22 | Y = 100 | K = 4