

## Conceal® Textured Caulk


Le gusta la apariencia de la madera. Conceal trabaja en ocultar esta ligera textura para simular la rugosidad natural de la madera y viene en 7 colores diseñados para complementar los colores más populares de barnices. Al usar este sellador usted podrá ver que el sellador imita la madera de tal forma que no se ve, usted no tiene que verlo para saber que está ahí.



## ¿Por qué utilizar Conceal?

- Textura que se confunde con la madera
- La elasticidad adhesión superior
- No se agrieta o rompe
- Limpieza con agua y jabón
- Uso interior o exterior
- Resistente a la lluvia después de ser aplicado en 1-4 horas \*
- Fácil de manejar
- Compatible con todos los productos SASHCO®

*\*En condiciones severas de lluvia, La resistencia a la lluvia puede tomar más tiempo. Cubra con láminas de plástico y espere 24 horas después de la instalación para quitar las láminas.*



### Embolo Alyster

Los cartuchos de 297.66 gr.  
Vienen con embolo Alyster  
único de Sashco.

Es un diafragma flexible, que sirve para no desperdiciar material ya que al momento en que usted deja de aplicar presión el material deja de salir y lo regresa de nuevo al tubo. Aumenta la vida útil y reduce al mínimo las fugas y desperdicio de producto.

- **Detiene el flujo** — El diafragma flexible asegura que el flujo de material se detendrá cuando la pistola de masilla deja de aplicar presión.

## Antes de empezar:

### La compatibilidad es importante

Cualquier producto de madera que contenga ceras, que no este seco, o que tenga siliconas pueden interferir con la adherencia. Todos estos productos deben de ser eliminados antes de aplicar CONCEAL. Conceal es compatible con todos los barnices de SASHCO (1-800-767-5656).


## Pasos para la aplicación

### Preparación de la superficie:

Los mejores resultados se obtienen cuando Conceal se aplica a madera con superficies que:



- Estén limpios — libre de moho / hongos, polen, polvo, aceites, suciedad, fibras sueltas de madera y cualquier residuo de sellador
- Este seco — Si la madera esta húmeda puede afectar a la adhesión
- La temperatura de la superficie debe de estar entre 40 ° F y 90 ° F (4 ° a 30 ° C)

- **Consejo práctico:** Inserte material aislante en la grieta (3 cm de profundidad) en la cual se aplicara Conceal esto ayudara una mejor durabilidad del producto.




### Como aplicar conceal:

- Elija el ancho de la línea que va aplicar. Corte la boquilla de la tapa del cartucho a un ángulo de 45 grados.
- Use una pistola para aplicar sellador, ponga el tubo o cartucho dentro de la pistola y aplique.
- Para darle un mejor acabado a la aplicación, se puede suavizar el material con una esponja o una espátula.



## Limpieza y Almacenamiento

- Limpie las herramientas y las manos con agua tibia y jabón.
- Restos de CONCEAL puede ser almacenada si la boquilla está bien envuelta en plástico y una banda de goma.



- No arroje los desechos al agua potable.

## Primeros Auxilios

**OJOS:** Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**PIEL:** Lavar con agua y jabón y enjuagar bien. Lave la ropa contaminada antes de usarla.

**INHALACIÓN:** Tome aire fresco.

**INGESTIÓN:** Si las cantidades grandes se ingiere, **no provocar el vómito** - busque ayuda médica.

*Para obtener consejos adicionales de aplicación e información sobre otros productos Sashco de alto rendimiento, visite [www.sashco.com](http://www.sashco.com).*



Para más información visite  
[www.sashco.com](http://www.sashco.com)

## ¿Puede ver el sellador?



*Este pedazo de madera fue barnizado y después se uso sellador texturizado.*

## ¿Dónde se utilizar CONCEAL?

En cualquier lugar donde desee que el color y textura del sellador coincida con el color y la textura de su superficie de madera:

- El revestimiento de madera, incluyendo el pino, cedro, y muchos otros
- Alrededor de ventana de madera y molduras de la puerta
- Cualquier tipo de molduras
- Donde la madera se junte con cemento o ladrillo.

## Donde NO utilizar Conceal

- Áreas de inmersión en agua o prolongado encharcamiento
- Áreas de alto tráfico de vehículos o personas (accesos a aceras, terrazas, patios, etc.)



www.sashco.com • 1-800-767-5656  
10300 E. 107th Place, Brighton, CO 80601

CNL003-SP 08/12

Fácil de usar, difícil de ver  
**Conceal**<sup>®</sup>  
Sellador texturizado para madera



- **Texturizado ligero para la imitación de madera.**
- **Gran adherencia y elasticidad**
- **Funciona muy bien con cualquier barniz de la marca Sashco**



1-800-767-5656 • www.sashco.com