



| | 50/60Hz | 125VAC | 250VAC | 277VAC |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|
| RATINGS | | | | |
| Inductive/Resistive | | 20A | 10A | 10A |
| Tungsten | | 7A | - | - |
| Motor | | 1 HP | 2 HP | - |

- FEATURES:**
- No electricity needed to operate
 - Switch contacts are made when knob is rotated at the end of timed cycle the load is turned OFF
 - 2-in-1 SPDT contacts include SPST
 - Includes metal single gang wall plate

- APPLICATIONS:**
- Ventilating Fans
 - Appliances
 - Heat Lamps
 - Lighting
 - Thermostats

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
 ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
 ⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
 www.P65Warnings.ca.gov.

NSI Industries
 800.321.5847
 nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
 SOUTIEN TECHNIQUE:
 PARA COMUNICARSE CON
 EL SERVICIO TÉCNICO:
 888.500.4598



| | 50/60Hz | 120 Vc.a. | 250 Vc.a. | 277 Vc.a. |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| CAPACITÉ | | | | |
| Inductif / Résistif | | 20A | 10A | 10A |
| Tungstène | | 7A | - | - |
| Moteur | | 1 HP | 2 HP | - |

- CARACTÉRISTIQUES:**
- Fonctionne sans électricité
 - Les contacts d'interruption se font lors de la rotation du bouton l'alimentation est coupée au terme du cycle minuté
 - Contact unipolaires bidirectionnels
 - Plaque murale métallique incluse

- UTILISATIONS :**
- Ventilateurs
 - Appareils d'éclairage
 - Électroménagers
 - Lampes à infrarouge
 - Thermostats

*1 AN GARANTIE

TORK 125-277VAC
IN-WALL SPRINGWOUND
 MINUTERIE ENCASTRÉE À RESORT
 DIAL DE MONTAGE EN PARED
C512HH
 0-12 HOURS
 WITH HOLD RETENE CON ESPERA
 WARRANTY 1 YEAR

TORK INDOOR INTERIEUR INTERIOR
C512HH

125-277VAC, LED/DEL



IN-WALL SPRINGWOUND
 MINUTERIE ENCASTRÉE À RESORT
 DIAL DE MONTAGE EN PARED
 0-12 HOURS
 WITH HOLD RETENE CON ESPERA
 WARRANTY 1 YEAR
 METAL
 UL LISTED

| | 50/60Hz | 120 VCA | 250 VCA | 277 VCA |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| CLASIFICACIONES | | | | |
| Inductivo/Resistivo | | 20A | 10A | 10A |
| Tungsteno | | 7A | - | - |
| Motor | | 1 HP | 2 HP | - |

- CARACTERÍSTICAS:**
- No necesita electricidad para funcionar
 - Los contactos del interruptor se establecen al girarla perilla al final del ciclo programado, la carga se apaga
 - Contactos SPDT 2 en 1 incluyen SPST
 - Placa metálica de pared incluida

- APLICACIONES:**
- Ventiladores
 - Iluminación
 - Electrodomésticos
 - Lámparas de calor
 - Thermostats

*1 AÑO GARANTÍA

NSI Industries, LLC
 TORK SPRINGWOUNDS
C512HH
 Packaging#: 10277(F)
 4C/0
 4.7”(H) x 2.9”(W) x 2”(D)
 07/2024



CMYK VALUES
 PMS 541C
 C=100 | M=78 | Y=32 | K=22
 PMS 377C
 C=58 | M=22 | Y=100 | K=4