


NSI INDUSTRIES LLC
EASY-TWIST™ MEDIUM JAR LABEL
WWC-T-SJ_ET-TOWC_Packaging_Label
v1

152mm x 63mm

09/2024

DO NOT PRINT CYAN
LINE-PLACEMENT ONLY



The colors on the package are
CMYK, but they should match
the spot colors shown above.

63.5mm

WARNING
PRECAUTION / ADVERTISSEMENT

Turn off power before installing or removing connectors
Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords
Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores

TO BE SOLD ONLY WITH
INSTALLATION
INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Strip wires 1/2" (12.7 mm)
Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly
Align any frayed strands or conductors
Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires

NSI

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847

WWC-T-SJ

EASY-TWIST™
WIRE CONNECTORS

Tan Wire Connectors
Raccords Ailes Tan
Conectores Marrón Claro Con Clip
De Seguridad

150
Qty/Qte/Ctd
22-10 AWG
Solid & Stranded

UL US LISTED
8100
WIRE CONNECTORS
NSI ML file no. (E155027)

RoHS
Compliant

REACH
Compliant

Made in Taiwan
Fabrique en Taiwan
Hecho en Taiwán

6 62381 14244 3

SPECIFICATIONS

Listed as a pressure-type wire connector
Temperature Rating: 105°C (221°F) max
Voltage Rating: 600V max building wiring; 1000V max in luminaries and signs
FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR

▲ WARNING: Cancer and reproductive harm

▲ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo

▲ ADVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
www.P65Warnings.ca.gov

WIRE COMBINATIONS*

1 to 3 #10
1 to 4 #12
1 to 5 #14
2 to 6 #20, #18 or #16
3 to 6 #22
1 #10 w/1 #8
1 #12 w/1 #8
1 #12 w/1 #10
1 #14 w/1 or 2 #12 w/1 #10
1 #14 w/1 to 3 #12
1 #14 w/1 or 2 #10
2 #14 w/1 #12 w/1 #10
2 #14 w/1 or 2 #12
2 #14 w/1 or 2 #10
2 #14 w/1 #8

INSTRUCCIONES

Desdorre los cables 1/2" (12.7 mm)
No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables desdorados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados o conductores deshilachados
Introduzca los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables

SPECIFICATIONS

Répertoire comme un connecteur de fil de type à pression
Température nominale : 105°C (221°F) max
Tension nominale : 600V max. pour le câblage des bâtiments ; 1000V max. pour les luminaires et les panneaux
À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

ESPECIFICACIONES

Certificado como conector de cables tipo a presión
Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.
Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y letreros
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

152.4mm

50.8mm