

RATINGS	TYPE	VOLTAGE 60Hz	NO
Resistive		120-277VAC	30A
		28VDC	30A
Inductive		120-277VAC	30A
Electronic Ballast/LED		277VAC	15A
Ballast		120VAC	30A
		208-277VAC	20A
Tungsten		120VAC	15A
Pilot Duty		120-277VAC	720 VA
Motor		120VAC	1HP
		208VAC	1.5HP
		240-277VAC	2HP

CAPACITÉ	TYPE	TENSION 60Hz	NO
Résistif		120-277 V.c.a.	30A
		28 V.c.d.	30A
Inductif		120-277 V.c.a.	30A
Ballast électronique/LED		277 V.c.a.	15A
Ballast		120 V.c.a.	30A
		208-277 V.c.a.	20A
Tungstène		120 V.c.a.	15A
Régime de fonctionnement asservi		120-277 V.c.a.	720 VA
Moteur		120 V.c.a.	1HP
		208 V.c.a.	1.5HP
		240-277 V.c.a.	2HP

CLASIFICACIONES	TIPO	VOLTAJE 60Hz	NO
Resistivo		120-277 VCA	30A
		28 VCD	30A
Inductivo		120-277 VCA	30A
Balastro electrónico/LED		277 VCA	15A
Balastro		120 VCA	30A
		208-277 VCA	20A
Tungsteno		120 VCA	15A
Capacidad determinada experimentalmente de		120-277 VCA	720 VA
Motor		120 VCA	1HP
		208 VCA	1.5HP
		240-277 VCA	2HP

TORK 1109A-P

ON/OFF TIMER FOR:
MINUTERIE MARCHE/ARRÊT POUR:
TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/
APAGADO PARA:

PUMPS
POMPES / BOMBAS

MOTORS
MOTEURS / MOTORES

FANS
VENTILATEURS / VENTILADORES

SECURITY LIGHTING
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

IRRIGATION
IRRIGATION
RIEGO

INDOOR/OUTDOOR
PLASTIC CASE
BOÎTIER DE PLASTIQUE INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR/CAJA DE PLÁSTICO PARA
INTERIORES/EXTERIORES



CAUTION: Before working power to this time switch and the equipment it controls, make sure the main power is turned off at the main panel. Turn off the main power before working on the time switch. Turn off the main power before working on the time switch. Turn off the main power before working on the time switch. Turn off the main power before working on the time switch.

AVERTISSEMENT: Avant de travailler à l'installation électrique ou à son entretien, le courant de l'interrupteur de la minuterie et de l'équipement qu'il commande doit être débranché au panneau principal. Ne touchez pas, pour prévenir le risque de choc, les disjoncteurs ou l'interrupteur de commande manuel. Remettez cet interrupteur en place une fois le câblage terminé.

PRECAUCIÓN: Antes de conectar o dar servicio a este aparato o a los demás dispositivos, asegure el interruptor principal de alimentación de energía eléctrica, tanto del interruptor como del equipo que controla. Desconecte el control manual del interruptor, no presione una desconexión eléctrica. Evite de tocar este dispositivo en su lugar, después de realizar las operaciones de cableado.

SPST OR DPST CONTACTS*

24 HOUR
24 HEURES
24 HORAS

LIVE LIFE SMARTER™

- Multi-Voltage Ready
- *DPST Contacts
- ON/OFF Override
- Surge Protected
- Commercial Grade
- UL Tested Per UL/CSA

UNE VIE PLUS INTELLIGENTE

- Compatible au Multi-Tension
- *Contacts DPST
- Outrepasser MARCHE/ARRÊT
- Protection Contre la Surcharge
- Qualité Commerciale
- Conforme à UL Selon UL/CSA

VIVE LA VIDA MÁS INTELIGENTE

- Listo para Multivoltaje
- *Contactos DPST
- Anulación de Encendido/Apagado
- Con Protección Contra Sobretensión
- Uso Comercial
- Probado por UL Conforme a UL/CSA



NSI Industries
800.321.5847
nsindustries.com

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINA
HECHO EN CHINA
©2024 NSI Industries, LLC
North Carolina, USA

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTHERN TECHNIQUE
PARA SOPORTE TÉCNICO:
888.500.4598

* WARNING: Cancer and reproductive harm
* ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
* AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
www.PSIWarnings.ca.gov

2 YEAR WARRANTY

1109A-P

MINUTERIE NUMÉRIQUE
INTERRUPTOR DE TIEMPO

TIME SWITCH

MULTI-VOLTAGE
120/208-277VAC, 60HZ

TORK



IRRIGATION PUMPS
Pompes d'Irrigation
Bombas de Riego



WATER HEATER
Chauffe-eau
Calentador de Agua



HVAC
CVC
Climatización



SECURITY LIGHTING
Éclairage de Sécurité
Iluminación de Seguridad

MODEL COMPARISON									
MODEL	ON/OFF SET POINTS	OVERRIDE	BACKUP	24 HRS	7 DAY	DUSK TO DAWN	WIFI	2-CIRCUITS	
E101B	20	YES	YES	•					
E103B				•					
EW101B					•				
EW103B					•				
EW2101					•	•			
EW2120					•	•			
EWZ201C					•	•			•
EWZ103					•	•			
WFTU40	UNLIMITED			•	•	•			



7 86261 10108 2

NSI Industries, LLC
TORK TIME SWITCH
1109A-P
Packaging#: 10512(B)
4C/0
9.7”(H) x 6.01”(W) x 3.5”(D)
08/2024



CMYK VALUES
PMS 541C
C=100 | M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C
C=58 | M=22 | Y=100 | K=4

1109A-P