


NSI INDUSTRIES LLC  
 EASY-TWIST™ CARTON  
 WWC-T-C\_ET-TOWC\_Packaging\_Carton  
 v2  
 Dieline - 115.85.70  
 115mm x 85mm x 70mm  
 09/2024  
**DO NOT PRINT CYAN  
 LINE-PLACEMENT ONLY**



The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.

70mm

**INSTRUCTIONS**  
 Démoulez les fils de 12,7 mm (1/2 po).  
 Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable ; maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales. Conduisez légèrement les fils toronnés. Alignez les brins ou les conducteurs effilochés. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils.

**INSTRUCCIONES**  
 Desforro los cables 1/2" (12.7 mm).  
 No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables desforrados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados. Alinee los cables trenzados o conductores deshilachados. Introduzca los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

**SPÉCIFICATIONS**  
 Répertoire comme un connecteur de fil de type à pression  
 Température nominale : 105°C (221°F) max  
 Tension nominale : 600V max. pour le câblage des bâtiments ; 1000V max. pour les luminaires et les panneaux  
 À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

**ESPECIFICACIONES**  
 Certificado como conector de cables tipo a presión  
 Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.  
 Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y letreros  
**PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE**

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm  
 ▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo  
 ▲ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

22-10 AWG  
 Solid & Stranded  
 Qty./Cte./Ctd  
**100**

Tan Winged Connectors  
 Raccords Ailes Tan  
 Conectores Marrón Claro Con Clip De Seguridad

**EASY-TWIST™**  
 WINGED WIRE CONNECTORS

WWC-T-C

**EASY-TWIST™**  
 WINGED WIRE CONNECTORS

WWC-T-C

**EASY-TWIST™**  
 WINGED WIRE CONNECTORS

WWC-T-C

**EASY-TWIST™**  
 WINGED WIRE CONNECTORS

WWC-T-C

Tan Winged Connectors  
 Raccords Ailes Tan  
 Conectores Marrón Claro Con Clip De Seguridad

22-10 AWG  
 Solid & Stranded  
 Qty./Cte./Ctd  
**100**

**WIRE COMBINATIONS**

EASY TWIST WINGED SCREW-ON CONNECTORS  
 For UL Listed, and CSA Certified\*

CIRCULAR MILS	1,020	2,270	3,240	7,743	8,238	15,304	15,507	26,316	31,149	32,645	41,532	52,500
AWG WIRE COMBINATIONS	3 #22	4 #22	3 #18	3 #16	2 #14	1 #10	3 #12	4 #12	3 #10	5 #12	4 #10	2 #6
WWC-Y												
WWC-T												
WWC-R												
WWC-G												
WWC-B												

\*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847  
 \*Please note: WWC-GR is not rated for 1 #10 and 3 #10 | WWC-B is not rated for 4 #12 and 5 #12



**WARNING**

Turn off power before installing or removing connectors.

**TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**INSTRUCTIONS**

Strip wires 1/2" (12.7 mm).  
 Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly. Align any frayed strands or conductors. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.



NSI Industries  
 800.321.5847  
 nsiindustries.com

Made in Taiwan | Fabrique en Taiwan | Hecho en Taiwan

**PRECAUTION/ADVERTISSEMENT**

Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords. / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores.

**SPECIFICATIONS**

Listed as a pressure-type wire connector  
 Temperature Rating: 105°C (221°F) max  
 Voltage Rating: 600V max building wiring; 1000V max in luminaires and signs  
**FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR**

