



125VAC 60Hz	
General Purpose	15A 1875W
Resistive	15A 1875W
Tungsten	8A 1000W
Electronic Ballast/LED	500VA
Ballast	8.3A 120VAC
Motor	1/2HP

FEATURES

- Daily changes ON time to match sunset
- Never come home to a dark house
- Turn off lights in evening with random mode for lived in look
- Turn off at sunrise for all night lighting



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598

125 V c. a. 60Hz	
Usage Général	15A 1875W
Résistif	15A 1875W
Tungstène	8A 1000W
Ballast électronique/LED	500VA
Ballast standard	8.3A 120 V c. a.
Moteur	1/2HP

CARACTÉRISTIQUES

- Quotidienne des changements ON time pour faire correspondre le coucher du soleil
- Ne jamais revenir à la maison pour une maison obscure
- Éteindre les lumières en soirée avec le mode aléatoire pour vivaient dans l'oeil
- Éteindre au lever du soleil pour tous les éclairages de nuit

TORK 125VAC /15A

SUNSET SECURITY TIMER

MINUTERIE SÉCURITÉ AUCCUCHER DU SOLEIL
TEMPORIZADOR DESEGURIDAD DE LAPUESTA DEL SOL

458Z

24/7



LED

x2

TORK
458Z

INDOOR
INTERIEUR
INTERIOR

125VAC /15A



24/7



LED

x2

SUNSET SECURITY TIMER

MINUTERIE SÉCURITÉ AUCCUCHER DU SOLEIL
TEMPORIZADOR DESEGURIDAD DE LAPUESTA DEL SOL



125 VCA 60Hz	
Uso General	15A 1875W
Resistivo	15A 1875W
Tungsteno	8A 1000W
Balastro electrónico/LED	500VA
Balastro estándar	8.3A 120 VCA
Motor	1/2HP

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de ON diario de cambios para que coincida con la puesta del sol
- Nunca volver a casa a una casa oscura
- Apagar luces en la noche con el modo aleatorio para vivió en mirada
- Apague al amanecer para todos iluminación nocturna

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
▲ **AVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur. - www.P65Warnings.ca.gov.



7 86261 16129 1
MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINA
HECHO EN CHINA

©2024 NSI Industries, LLC
North Carolina, USA

NSI Industries, LLC

TORK SENSORS

458Z

Packaging#: 75853(B)

4C/0

3.33”(H) x 2.75”(W) x 2.62”(D)

08/2024



CMYK VALUES
PMS 541C
C = 100 | M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C
C = 58 | M=22 | Y=100 | K=4