



	50/60Hz	125VAC	250VAC	277VAC
RATINGS				
Inductive / Resistive		20A	10A	10A
Tungsten		7A	-	-
Motor		1 HP	2 HP	-

FEATURES:

- No electricity needed to operate
- Switch contacts are made when knob is rotated
- At the end of timed cycle the load is turned OFF
- 2-in-1 SPDT contacts include SPST
- Includes metal single gang wall plate

APPLICATIONS:

- Ventilating Fans
- Appliances
- Heat Lamps
- Lighting

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
 ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y este daño reproductivo
 ⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
 www.P65Warnings.ca.gov.

©2024 NSI Industries, LLC
 North Carolina, USA



NSI Industries
 800.321.5847
 nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
 SOUTIEN TECHNIQUE :
 PARA COMUNICARSE CON
 EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598



MADE IN CHINA
 FABRIQUÉ EN CHINE
 HECHO EN CHINA

	50/60Hz	125 Vc.a.	250 Vc.a.	277 Vc.a.
CAPACITÉ				
Inductif / Résistif		20A	10A	10A
Tungstène		7A	-	-
Moteur		1 HP	2 HP	-

CHARACTÉRISTICS:

- Fonctionne sans électricité
- Les contacts d'interruption se font lors de la rotation du bouton
- L'alimentation est coupée au terme du cycle minuté
- Contact unipolaires bidirectionnels
- Plaque murale métallique incluse

UTILISATIONS:

- Ventilateurs
- Appareils d'éclairage
- Électroménagers
- Lampes à infrarouge

TORK
C512H
 INDOOR
 INTERIEUR
 INTERIOR

125-277VAC, LED/DEL



TORK
C512H
 INDOOR
 INTERIEUR
 INTERIOR

0-12
 HOURS

NO HOLD
 PAS DE PRISE
 SIN ESPERA

WARRANTY
 1
 YEAR

0-12
 HOURS

NO HOLD
 PAS DE PRISE
 SIN ESPERA

METAL

	50/60Hz	125 VCA	250 VCA	277 VCA
CLASIFICACIONES				
Inductivo/ Resistivo		20A	10A	10A
Tungsteno		7A	-	-
Motor		1 HP	2 HP	-

CARACTERÍSTICAS:

- No necesita electricidad para funcionar
- Los contactos del interruptor se establecen al girarla perilla
- Al final del ciclo programado, la carga se apaga
- Contactos SPDT 2 en 1 incluyen SPST
- Placa metálica de pared incluida

APLICACIONES:

- Ventiladores
- Iluminación
- Electrodomésticos
- Lámparas de calor

NSI Industries, LLC
 TORK SPRINGWOUNDS
C512H

Packaging#: 10276(G)

4C/0

2.75"W x 4.78"H x 2.01"D

01/2024



CMYK VALUES
 PMS 541C
 C = 100 | M = 78 | Y = 32 | K = 22
 PMS 377C
 C = 58 | M = 22 | Y = 100 | K = 4