

NSI Industries, LLC  
**TORK PHOTOCONTROL**  
**Packaging#: 10363(D)**  
**p/n: SS SERIES**  
**4C/0**

03/2025



	50/60Hz	24-277VAC
RATINGS	Tungsten	50 - 7.25A
	Resistive	.50 - 7.25A
	Motor	1/6 HP @ 120VAC 1/2 HP @ 240VAC

\*Minimum load required

**FEATURES:**

- Simple setting of timed interval (1 minute to 18 hours) using small screwdriver
- With or without warning before time out (see label at top)
- Tamper resistant timer adjustment is hidden behind wallplate
- Switches fluorescent lights with electromagnetic ballasts, incandescent lights, or small motor loads
- Multi-voltage input from 24VAC to 277VAC, 50/60 Hz
- First standard wallbox and toggle switchplate. For single or multi-gang installations. Easily installs in just minutes
- Automatically turns off load at end of preset time

Not compatible with electronic ballast CFL/LED.

- ⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
- ⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov.



NSI Industries  
 800.321.5847  
 nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:  
 SOUTIEN TECHNIQUE :  
 PARA COMUNICARSE CON  
 EL SERVICIO TÉCNICO:  
**888.500.4598**

MADE IN CHINA/ FABRIQUÉ EN CHINE/ HECHO EN CHINA

©2025 NSI Industries, LLC  
 North Carolina, USA

	50/60Hz	24-277 Vc.a.
CAPACITÉ	Tungstène	.50 - 7.25 A
	Résistif	.50 - 7.25 A
	Moteur	120 Vc.a. 1/6 HP 240 Vc.a. 1/2 HP

\*Puissance minimale requise.

**CARACTÉRISTIQUES:**

- Réglage facile des plages (1 minute à 18 heures) à l'aide d'un petit tournevis.
- Avec ou sans avertissement avant la mise hors tension (voir étiquette sur le haut).
- Dispositif de réglage de la minuterie inviolable, dissimulé derrière la plaque murale.
- Contrôle les lampes fluorescentes à ballast électromagnétique, les lampes à incandescence et les moteurs de faible puissance.
- Entrée multi-tension de 24 V c.a. à 277 V c.a., 50/60 Hz.
- Première boîte murale standard avec plaque d'interrupteur à bascule. Pour installations simples ou multiples. S'installe facilement en quelques minutes.
- Mise hors tension automatique à la fin de plage programmée.

Non compatible avec des ballasts électroniques pour LFC/DEL.

\*1 AN GARANTIE

**TORK**  
 SS SERIES

INDOOR  
 INTERIEUR  
 INTERIOR

24-277VAC, 50/60HZ



1-18  
 MIN HOURS

WARRANTY  
 1  
 YEAR

UL  
 LISTED

**IN-WALL TIMER**  
**SOLID STATE TIMER**  
**MINUTERIE À SEMI-CONDUCTEURS**  
**TEMPORIZADOR DE ESTADO SÓLIDO**

	50/60Hz	24-277 VCA
CLASIFICACIONES	Tungsteno	.50 - 7.25 A
	Resistivo	50 - 7.25 A
	Motor	120 VCA 1/6 HP 240 VCA 1/2 HP

\*Carga mínima requerida.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Ajuste sencillo del intervalo de tiempo (1 minuto a 18 horas) usando un destornillador pequeño.
- Con o sin advertencia antes de que se agote el tiempo (ver etiqueta en la parte superior).
- El ajuste del temporizador resistente a manipulación indebida se oculta detrás de la placa mural.
- Sustituye las luces fluorescentes por balastos electromagnéticos, lámparas incandescentes o pequeñas cargas de motor.
- Entrada multivoltaje desde 24 VCA hasta 277 VCA, 50/60 Hz.
- Primera caja mural estándar y placa conmutadora. Para instalaciones únicas o múltiples. Se instala fácilmente en minutos.
- Apaga automáticamente la carga al final del tiempo prefijado.

No compatible con balastro electrónico CFL/LED.

\*1 AÑO GARANTÍA