

NSI INDUSTRIES LLC
EASY-TWIST™ CARTON
WC-O-C_ET-TOWC_Packaging_Carton
v4

Dieline - 100.75.70
100mm x 75mm x 70mm
01/2025

DO NOT PRINT CYAN
LINE-PLACEMENT ONLY



The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.

70mm

75mm

100mm

INSTRUCTIONS
Dénudez les fils de 7,9 mm (5/16 po) ; Pour les fils toronnés #16 et plus petits, dénudez 3/8" (9,5 mm)
Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion pré-labelle ; maintenez les fils dénudés ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales. Conduisez légèrement les fils toronnés
Alignez les brins ou les conducteurs effilochés
Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils

SPÉCIFICATIONS
Répertorié comme un connecteur de fil de type à pression
Température nominale : 105°C (221°F) max
Tension nominale : 600V max. dans le câblage du bâtiment ; 1000V max. dans les luminaires et les panneaux
À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR CUIVRE À CUIVRE

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
▲ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES
Desforre los cables 5/16" (7,9 mm); Para cables trenzados #16 y más pequeños, pele 3/8" (9,5 mm)
No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables desforrados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados
Alinee los cables trenzados o conductores deshilachados
Introduzca los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables

ESPECIFICACIONES
Certificado como conector de cables tipo a presión
Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) máx.
Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y letreros
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

22-14 AWG
Solid & Stranded
Qty./Qte./Ctd
100



Orange Wire Connectors
Raccords de fil Orange
Conectores Naranjas de Cable

**SAME GRIP
LESS TWISTS**

**EASY-TWIST™
WIRE CONNECTORS**

WC-O-C

WC-O-C

**EASY-TWIST™
WIRE CONNECTORS**

**SAME GRIP
LESS TWISTS**

Orange Wire Connectors
Raccords de fil Orange
Conectores Naranjas de Cable



100
Qty./Qte./Ctd
22-14 AWG
Solid & Stranded

WIRE COMBINATIONS

EASY TWIST STANDARD SCREW-ON CONNECTORS
For UL Listed, and CSA Certified*

WIRE COMBINATIONS	1/20	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
WC-G							
WC-B							
WC-O							
WC-Y							
WC-R							

*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847



WARNING

Turn off power before installing or removing connectors.

PRECAUTION/ADVERTISSEMENT

Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords. / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores.

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Strip wires 5/16" (7.9 mm). For #16 and smaller stranded wires, strip 3/8" (9.5 mm)
Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly
Align any frayed strands or conductors
Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires

SPECIFICATIONS

Listed as a pressure-type wire connector
Temperature Rating: 105°C (221°F) max
Voltage Rating: 600V max in building wiring; 1000V max in luminaires and signs
FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

Made in Taiwan | Fabriqué en Taiwan | Hecho en Taiwan



6 62381 36151 6