

NSI Industries
 TERMINATOR
 Wire Connectors
 Terminator RED/YELLOW 100ct Pouch
 Part #: TM-RY-100P

SPECS:
 122mm (W) x 412mm (H)
 4/0 (4-color process CMYK)
DO NOT PRINT DIE LINES -
PANTONE 806



The colors on the package are CMYK process builds - Please match the spot colors shown above.

165 x 255 x 40 m/m



PREMIUM
WIRE CONNECTORS
 CONECTORES DE CABLE PREMIUM



LEAVE FILM CLEAR HERE TO SHOW PRODUCT

TM-RY-100P



- Flexible skirt
Capuchón flexible
- Extra-wide wire range
Rango de cable extra ancho
- Quick-bite spring
Resorte de mordaza rápida

R/Y
 QUANTITY
 CANTIDAD
100

Min. 2 #18 – Max. 2 #8
 Min. 2 #18 – Máx. 2 #8

Warranty, Limited Remedy, Limited Liability: NSI Industries LLC warrants that each of its products will be free from material and manufacture defects of the date of shipment (unless specified otherwise). NSI Industries LLC makes no warranty to the distributor, its customers, or the product's end user regarding the product's merchantability and/or suitability for their intended use or purpose, and buyer shall assume all risks associated therewith. Provided that the product is proven to be defective, NSI Industries' sole obligation and buyer's exclusive remedy shall be through the distributor, at NSI Industries' discretion, to replace, repair, or refund the product proved to be defective within the time period specified above. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, NSI INDUSTRIES MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. Except where prohibited by law, NSI Industries LLC will not be liable for collateral, consequential, indirect or incidental damages arising out of, or connected in any way with the supply of products.

Garantía, reparación limitada, responsabilidad limitada: NSI Industries LLC garantiza que cada uno de sus productos no tendrá defectos materiales ni de fabricación en su fecha de envío (excepto cuando se especifique lo contrario). NSI Industries LLC no se hace responsable con el distribuidor, sus clientes ni con el usuario final del producto en relación con la idoneidad comercial y/o idoneidad para su uso previsto. NSI Industries LLC no garantiza la idoneidad del producto para su uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relacionados con el uso del producto. Si se prueba que el producto es defectuoso, la única obligación de NSI Industries y la reparación exclusiva para el comprador será a través del distribuidor, a discreción de NSI Industries, reemplazar, reparar o reembolsar el producto que se ha comprobado que está defectuoso dentro del período de tiempo especificado. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE, NSI INDUSTRIES NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA. Excepto donde está prohibido conforme a la ley, NSI Industries LLC no se hace responsable por daños y perjuicios directos o indirectos que surjan de o se conecten de alguna manera con el suministro de los productos.

NSI Industries
 800.231.5847
 www.P3Warnings.com

To be sold only with installation instructions. / Para venta únicamente con instrucciones de instalación.
 This product is not to be used in applications where the user assumes all risk and is responsible for the safety of the product. / Este producto no debe utilizarse en aplicaciones donde el usuario asume todos los riesgos y es responsable de la seguridad del producto.

Terminator Product Line Linea de productos Terminator

Wire Range*	2 #20	2 #16	2 #12	3 #12	4 #12	5 #12	6 #12	6 #10
R/Y								
T/R								
O/B, T/Y								
B/G								

*For complete listing of wire connectors and voltage ratings, contact NSI Customer Service at 800-231-5847. / Para una lista completa de combinaciones de cables y especificaciones de voltaje, contacte a Servicio al Cliente de NSI llamando al 800-231-5847.

- INSTALLATION INSTRUCTIONS**
1. Turn off power before installing or removing connectors.
 2. Strip wires 3/4" (19.0mm).
 3. Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even, lead stranded wires slightly.
 4. Align any frayed strands or conductors.
 5. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

- SPECIFICATIONS**
- Listed as a pressure-type wire connector
 - Temperature rating: 105°C (221°F) max
 - Voltage rating: 600V max in building wiring; 1000V max in luminaires and signs
 - For use with copper to copper conductors

- ESPECIFICACIONES**
- Certificado por UL como conector de cables tipo A presión
 - Temperatura nominal: 105°C (221°F)
 - Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en luminarias y señalizaciones
 - Para usarse con conductores de cobre a cobre

- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
1. Corte la energía antes de instalar o quitar los conectores.
 2. Destore los cables 3/4" (19.0mm).
 3. Sostenga los cables desfilados con los puntos al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados.
 4. Alinee los hilos o conductores desfilados.
 5. Empuje los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

PREMIUM
WIRE CONNECTORS
 CONECTORES DE CABLE PREMIUM



TM-RY-100P
 QUANTITY CANTIDAD
100

UL LISTED
 REACH
 RoHS

Scan for complete specifications
 Especificaciones y detalles completos

Made in Taiwan / Hecho en Taiwan
 6 2381 00341 6