


NSI INDUSTRIES LLC
EASY-TWIST™ GUSSET BAGS
WWC-B-B_ET-TOWC_Packaging_
Bag
v2
255mm x 330mm
08/2024



The colors on the package are CMYK, but they should match the spot colors shown above.

DO NOT PRINT CYAN
LINE-PLACEMENT ONLY

255mm

(255)2x330mm 底(60)2mm

拉鏈中心35mm
打角20mm


330mm

WWC-B-B

EASY-TWIST® WIRE CONNECTORS

SAME GRIP
LESS TWISTS

Blue Winged Connectors
Raccords Ailes Bleu
Conectores Azules Con Clip
De Seguridad



100
Qty/Qte/Ctd
14-6 AWG
Solid & Stranded

60mm

60mm

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com



330mm



Made in Taiwan
Hecho en Taiwan



EASY-TWIST WINGED TWIST-ON CONNECTORS For UL Listed, and CSA Certified		AWG WIRE COMBINATIONS											
		3 #22	4 #22	2 #18	3 #16	2 #14	1 #10	3 #12	4 #12	3 #10	5 #12	4 #10	2 #6
WWC-Y													
WWC-T													
WWC-R													
WWC-GR													
WWC-G													
WWC-B													

*For complete listing of wire combinations and voltage ratings, scan QR code or contact Customer Service at 800-321-5847

⚠️ WARNING: Cancer and reproductive harm
⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
reproducteur - www.P63Warnings.ca.gov

SPECIFICATIONS

1. Strip wires 7/8" (22.2 mm)
2. Pre-twisting unnecessary, hold even. Lead stranded wires slightly.
3. Align any frayed strands or conductors.
4. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

Listed as a pressure-type wire connector
Temperature Rating: 105°C (221°F) max
Voltage Rating: 600V max building wiring; 1000V Max. signs or luminaires
FOR USE WITH COPPER TO COPPER CONDUCTOR

INSTRUCTIONS

1. Déroulez les fils 7/8 po (22,2 mm)
2. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une torsion préalable. Maintenez les fils tendus ensemble en veillant à ce que les extrémités soient égales. Condensez légèrement les fils tordus.
3. Alignez les brins ou les conducteurs effilochés.
4. Poussez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsions soient visibles dans les fils.

SPÉCIFICATIONS

Répertorié comme un connecteur de fil de type à pression
Température nominale : 105°C (221°F) max
Tension nominale : 600V max. pour le câblage des bâtiments ; 1000V max. signaux ou luminaires
À UTILISER AVEC UN CONDUCTEUR EN CUIVRE À CUIVRE

INSTRUCCIONES

1. Destorre los cables 7/8" (22.2 mm)
2. No es necesario que estén previamente trenzados, sostenga los cables destorados juntos con las puntas al mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados.
3. Alinee los cables trenzados o conductores deshilachados.
4. Introduzca los cables en el conector y entrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

ESPECIFICACIONES

Certificado como conector de cables de tipo a presión
Temperatura nominal: 105 °C (221 °F) max.
Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en señales o luminarias
PARA USARSE CON CONDUCTORES DE COBRE A COBRE

TO BE SOLD ONLY WITH INSTALLATION INSTRUCTIONS

Turn off power before installing or removing connectors / Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer les raccords / Apague la alimentación antes de instalar o retirar los conectores

WARNING / PRECAUTION / ADVERTISSEMENT

WWC-B-B

DIELINE IS SPOT COLOR AND 100% CYAN
WINDOW IS SPOT COLOR AND 15% CYAN