

NSI Industries
TERMINATOR
 Wire Connectors
 Terminator TAN / RED
 25,000 ct DRUM
 Part #: TM-TR-25D

SPECS:
 23.7 cm (W) x 9.5 cm (H)
 4/0 (4-color process CMYK)
DO NOT PRINT DIE LINES -
PANTONE 806



The colors on the package are CMYK process builds – Please match the spot colors shown above.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power before installing or removing connectors.
2. Strip wires 1/2" (12.7mm).
3. Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly.
4. Align any frayed strands or conductors.
5. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

SPECIFICATIONS

- UL-Listed as a pressure-type wire connector
- Temperature rating: 105°C (221°F) max
- Voltage rating: 600V max in building wiring; 1000V max in fixtures and sign
- For use with copper to copper conductors



Made in Taiwan / Hecho en Taiwan



- ▲ **WARNING:** Turn off power before installing or removing connectors.
- ▲ **ADVERTENCIA:** Apague la alimentación antes de instalar o quitar los conectores.
- ▲ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including antimony oxide, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
- ▲ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el óxido de antimonio que, de acuerdo con el Estado de California, produce cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Corte la energía antes de instalar o quitar los conectores.
2. Desforre los cables 1/2" (12.7mm).
3. Sostenga los cables desforrados con las puntas del mismo nivel. Meta un poco los cables trenzados.
4. Alinee los hilos o conductores deshilachados.
5. Empuje los cables en el conector y enrosque hasta que se vean dos trenzas en los cables.

ESPECIFICACIONES

- Certificado por UL como conector de cables tipo a presión
- Temperatura nominal: 105°C (221°F)
- Voltaje nominal: 600 V máximo en el cableado del edificio; 1000 V máximo en artefactos y señalamientos
- Para usarse con conductores de cobre a cobre


23.7 cm (W) x 9.5 cm (H)

PREMIUM
WIRE CONNECTORS
 CONECTORES DE CABLE PREMIUM



TERMINATOR[®]

TM-TR-25D



- **Comfortable grip**
Agarre comfortable
- **Extra-wide wire range**
Rango de cable extra ancho
- **Quick-bite spring**
Resorte de mordaza rápida

T/R
 QUANTITY
 CANTIDAD
25,000

Mín. 2 #18 – Máx. 5 #12
Mín. 2 #18 – Máx. 5 #12

| Terminator Product Line | | Linea de productos Terminator | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wire Range* | | 2 #20 | 2 #16 | 2 #12 | 3 #12 | 4 #12 | 5 #12 | 6 #12 | 6 #10 |
| Gama de cables* | | 2 #22 | 2 #18 | 2 #14 | 4 #14 | 6 #14 | 3 #10 | 2 #8 | 4 #10 |
| R/Y | | | | | | | | | |
| T/R | | | | | | | | | |
| O/B, T/Y | | | | | | | | | |
| B/G | | | | | | | | | |

* For complete listing of wire combinations and voltage ratings, contact NSI Customer Service at 800-321-5847.
 * Para una lista completa de combinaciones de cable y capacidades de voltaje, contacte a Servicio al cliente de NSI llamando al 800-321-5847.
 Before using this product the end user must evaluate it and determine if it is suitable for the intended application. End user assumes all risk and liability associated with such use.
 Antes de usar este producto, el usuario final deberá evaluarlo para determinar si es idóneo para la aplicación que pretende realizar. El usuario final se hace responsable de todos los riesgos y responsabilidades civiles relacionadas con dicho uso.



To be sold only with Installation Instructions. / Para venta únicamente con instrucciones de instalación.
 Scan for a complete installation instructions and wire combinations
 Warranty: Limited Remedy; Limited Liability: NSI Industries LLC warrants that each of its products will be free from material and manufacture defects at the date of shipment (unless specified otherwise). NSI Industries LLC makes or gives no warranty to the distributor, its customers, or the product's end user regarding the product's merchantability and/or suitability for their/its intended use or purpose, and buyer shall assume all risks associated therewith. Provided that the product is proven to be defective, NSI Industries sole obligation and buyer's exclusive remedy shall be through the distributor, at NSI Industries' discretion, to replace, repair, or refund the product proved to be defective within the time period specified above. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, NSI INDUSTRIES MAKES OR GIVES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED. Except where prohibited by law, NSI Industries LLC will not be liable for collateral, consequential, indirect or incidental damages arising out of, or connected in any way with the supply of products.

Garantía, reparación limitada, responsabilidad limitada: NSI Industries LLC garantiza que cada uno de sus productos no tendrá defectos materiales ni de fabricación en su fecha de envío (excepto cuando se especifique lo contrario). NSI Industries LLC no se hace responsable con el distribuidor, sus clientes ni con el usuario final del producto en relación con la viabilidad comercial y/o idoneidad para su/sus uso/s usos /propósito/propósitos destinados, y el comprador se hará responsable de todos los riesgos relacionados con lo antes mencionado. Siempre y cuando se compruebe que el producto está defectuoso, la única obligación de NSI Industries y la reparación exclusiva para el comprador será a través del distribuidor, a discreción de NSI Industries, para reemplazar, reparar o reembolsar el producto que se ha comprobado que está defectuoso dentro del periodo de tiempo antes especificado. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE, NSI INDUSTRIES NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA. Excepto donde esté prohibido conforme a la ley, NSI Industries LLC no se hace responsable por daños y perjuicios directos o indirectos que surjan de, o que estén relacionados de alguna manera con el suministro de los productos.

 **NSI Industries**
 800.321.5847
nsiindustries.com