



50/60Hz 120VAC	
Tungsten	2000W
Ballast	1800VA
LED	600VA

- FEATURES :**
- 180° swivel
 - All Lexan® enclosure is impact and vandal resistant
 - Metal slide for adjusting ON/OFF light level
 - Translucent Lexan® dome prolongs cell life by screening out ultraviolet rays
 - Dome and base are ultrasonically welded
 - Delay of up to 2 minutes prevents false switching due to momentary flashes of light
 - 1/2" conduit mounting

- APPLICATIONS :**
- Flood lighting
 - Parking lot lighting

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE:
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
888.500.4598

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y este dano reproductivo
⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur. www.P65Warnings.ca.gov.

©2023 NSI Industries, LLC
North Carolina, USA
MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA



50/60Hz 120 V c. a.	
Tungstène	2000W
Ballast	1800VA
DEL	600VA

- SPÉCIFICATIONS:**
- Pivotement sur 180°
 - Le boîtier tout Lexan® résiste aux chocs et au vandalisme
 - Glissière métallique pour le réglage MARCHÉ-ARRÊT de l'éclairage
 - Le dôme translucide en Lexan® prolonge la vie utile de la cellule photoélectrique grâce au blocage des rayons UV
 - Le dôme et le socle sont soudés par ultrasons
 - Un délai maximal de 2 minutes évite l'arrêt involontaire suite à des éclats de lumière momentanés
 - Montable sur conduits de 12,7 mm (1/2 po)

- UTILISATIONS :**
- Projecteurs et éclairage
 - Éclairage de parcs de stationnement

*2 ANS GARANTIE

50/60Hz 120 VCA	
Tungsteno	2000W
Ballastro	1800VA
LED	600VA


- ESPECIFICACIONES:**
- Giro de 180°
 - Cuerpo totalmente de Lexan® resistente a impactos y actos de vandalismo
 - Guía deslizante de metal para ajustar el nivel de luz al encenderse/apagarse
 - El domo tralúcido de Lexan® prolonga la vida útil de las células filtrando los rayos ultravioletas
 - Domo y base con soldadura ultrasónica
 - La demora de hasta 2 minutos previene el encendido en falso debido a destellos de luz momentáneos
 - Para montaje en conductos de 12,7 mm (1/2")

- APLICACIONES:**
- Reflectores y lámparas
 - Encendido del estacionamiento

*2 AÑOS GARANTÍA

NSI Industries, LLC
TORK PHOTOCONTROL
2001

Packaging#: 10284(G)
4C/0
4.13"(H) x 2.25"(W) x 1.93"(D)
02/2023



CMYK VALUES
PMS 541C
C=100 | M=78 | Y=32 | K=22
PMS 377C
C=58 | M=22 | Y=100 | K=4